

>>> duo rapido

gyors. gyorsabb. duo rapido.



Még gyorsabb: a még ideálisabb motorkocsi következtében

Made in
Germany

SVS – Biztonsági zárrendszer:

A szükségkioldás, a meghajtás minden helyzetében elvégezhető és bármely másik helyzetben visszareteszeltető.

Új

Meghajtási egység:

650n-os maximális húzó és tolóerővel, és 220 mm/s.-os sebességgel, az eddigieknél gyorsabban mozgatja a garázskaput. A fokozatmentes gyorsítás és lassítás biztosítja a már eddig is jól ismert működési komfortot.

Végállás kapcsolók:

Mechanikus végállások segítségével a véghelyzetek egyszerűen és pontosan beállíthatóak.

Sínegység:

A sínegység, 5 méter csatlakozókábelrel, a következő mozgási utakkal rendelhető: 2.600 mm, 3.000 mm, 3.400 mm.

3000 mm.-től a kiegészítő mennyezeti rögzítés is tartozék.



Vezérlésház:

A különálló vezérlésházba beépített nyomógomb, világítás és rádióvevő (FM868,8 MHz.), biztosítja az ideális szerelhetőséget mind az oldalfalra, mind pedig a mennyezetre.

Így nincs szükség elektromos megtáplálás kiépítésére, mivel a már rendelkezésre álló dugaszolóaljzatok is felhasználhatóak.

Kompakt: Minden szám adat és tény.

Maximális sebesség: 220 mm/s (nyitási irányba)
180 mm/s (zárási irányba)

Max. húzó-/nyomóerő: 650 N

Üresjáratú teljesítményfelvétel: ~ 2 W

Hálózati csatlakozás: AC 230 V, 50 Hz

Működési tartomány: -20°C/+60°C

Meghajtás: duo rapido (Art.-Nr. 3040V000)

Sínegység

2.600 mm-es mozgatási úttal Art.-Nr. 1890V000

3.000 mm-es mozgatási úttal Art.-Nr. 1891V000

3.400 mm-es mozgatási úttal Art.-Nr. 1892V000

Csomagolás: Vezérlés és motorkocsi, illetve a sínegység külön van csomagolva

Ütemezhető lágy indítás, lágy megállás: igen

Kaputípusok: Billenő, szekcionált és szárnyaskapu

Billenőkapu max. magassága: 3.400 mm
sín hosszabítással (külön tartozék): 4.150 mm

Szekcionált kapu max. magassága: 3.150 mm
sín hosszabítással (külön tartozék): 3.900 mm

Max. kapuszélesség: 5.000 mm

Minimális magassági helyigény: 35 mm

Távvezérlés: FM 868,8 MHz

Kódolási rendszer: Somloq ugró kód

Rádióvevő csatornáinak száma: 2

Biztonság: A SOMMER rádiórendszerrel.

- ▶ **Frekvencia modulált FM 868,8 MHz-es rendszer**, ezáltal jelentősen jobb vevőképesség és jelátviteli biztonság
- ▶ Nincs szükség kívülről látható antennára
- ▶ **Extrém biztonságos Somlog ugrókódos rendszer**, ahol a kód 66 bit hosszúságú és 74 milliárd különböző variációra ad lehetőséget.
- ▶ Öntanuló rendszer
- ▶ **Nagyfokú megbízhatóság** a felhasznált minőségi anyagok által
- ▶ Gyakorlatilag határtalanul bővíthető távirányítószám, ami pl. mélygarázsoknál bír nagy jelentőséggel
- ▶ **Minimális áramfelvétel** a jobb hatásfokú 868,8 MHz-es rádiórendszernek köszönhetően
- ▶ Lehetőség van az egyes kódok külön-külön törlésére a rádióvevőről
- ▶ A beérkező rádiójel többszörös ellenőrzése
- ▶ A távirányító tokja védi a nyomógombokat a véletlen működtetéstől



látogassa meg honlapunkat: www.sommer.eu

SOMMER Kaputechnika Kft.

H-1214 Budapest

II. Rákóczi Ferenc út 277.

Tel.: 06 1 277 4272

Fax: 06 1 276 4439

E-Mail: info@sommerkft.hu